

Термостаты, индикаторы температуры

01.01.2011

Название товара	Цена руб. с НДС
СПРУТ. Универсальный преобразователь температуры (измеритель-преобразователь температуры). Предназначен для непрерывного преобразования сигнала от датчика температуры (термосопротивления) любой градуировки в унифицированный аналоговый сигнал тока 4...20 мА. Настраиваемый диапазон преобразования (до 22 вариантов). Монтаж в любую голову термодатчиков. М20х1,5. Программируемый пользователем тип датчика (ТС медный, платиновый, никелевый - всего 12 типов градуировок). Простота и удобство монтажа.	1990
ЕТР101. Индикатор температуры и влажности воздуха. Гигрометр. Влагомер. Для измерения комнатной температуры и влажности. Прибор показывает текущее время и дату, определяет уровень комфортности окружающей среды, имеет функцию будильника, сохраняет макс./мин. значений температуры и влажности. 12/24 часовой формат. Прибор прост в использовании, имеет компактные размеры и очень полезен в быту. -10 ...+50°C; 20...90% RH. Большой ЖКИ. Часы. Будильник. Питание 1,5В батарейка, типа ААА. Габариты 101x101x25мм.	665
AR807. Индикатор температуры и влажности воздуха. Предназначен для измерения и отображения на дисплее температуры и влажности окружающей среды. В приборе также предусмотрены часы, будильник и календарь. 2 температурные шкалы: Цельсия и Фаренгейта. Диапазон измерения температур -40...70°C. Диапазон измерения влажности 20...90%RH. Питание 2 элемента питания типа ААА (по 1,5В).	665
ДР-ТП-110. Термостат погружной. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 30...110°C. 16Ах220В. G1/2.	525
ДР-ТП-90. Термостат погружной. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 0...90°C. 16Ах220В. G1/2.	525
ДР-ТН. Термостат накладной. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 20...90°C. 16Ах220В.	456
ДР-ТК-003. Термостат комнатный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 5...35°C. Реле: ~16 А, 220 В. Часы, календарь. Режимы "нагрев/охлаждение". Таймер на включение и выключение. Управление вентилятором.	1340
ДР-ТК-005. Термостат комнатный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 5...35°C. Реле: ~16 А, 220 В. Часы, календарь. Режимы "нагрев/охлаждение". Таймер на включение и выключение. Управление вентилятором.	1340
ДР-ТК. Термостат комнатный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Диапазон 10...30°C. 6Ах220В.	456
ДР-ТК-М. Термостат комнатный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Режим «Зима/Лето». Диапазон 10...35°C. Реле 16Ах250В.	562
ДТК-2000. Термостат настенный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Реле 16Ах220В. Настенное крепление. Диапазон: -35...+35°C. Капилляр: 900 мм. Термобаллон: 120 мм.	438
ДТК-2000. Термостат настенный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Реле 16Ах220В. Настенное крепление. Диапазон: -35...+150°C. Капилляр: 900 мм. Термобаллон: 50 мм.	438
ДТК-2000. Термостат настенный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Реле 16Ах220В. Настенное крепление. Диапазон: -35...+320°C. Капилляр: 900 мм. Термобаллон: 60 мм.	438
ДТКБ-2000. Термостат настенный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Реле 16Ах220В. Настенное крепление. Диапазон: -0...+30° С. Термобаллон: 145 мм.	438
ДТКБ-2000. Термостат настенный. Датчик-реле температуры (терморегулятор). Реле 16Ах220В. Настенное крепление. Диапазон: -35...+35°C. Термобаллон: 115 мм.	438